DynaGateway DUO

Dispositivo que permite la comunicación automatizada con DynaLoggers, enviando los datos recopilados directamente a la plataforma web de Dynamox via: **Redes móviles**, **Ethernet** o **Wi-Fi**.

PN 060401|NCM 8517.62.94 |HS 851762



"La imagen es meramente ilustrativa y puede no reflejar la versión final del producto recibido"

Caracteristicas

Dimensión	250 x 203 x 45 mm
Peso	920 g
Material	Policarbonato Lexan®
Color	Cinza
Temp. de operación	0ºC ≤ T ≤ 55ºC

Software

Sistema operativo	FreeRTOS

Energía

Voltaje	10 W
Opciones de Poder	12 - 24V - 3A

Cable de alimentación no incluído

Hardware

CPU principal	ARM CORTEX-M4 32Bits Frecuencia de hasta 100 MHz
Almacenamiento	Tarjeta SD de 8 GB (incluida)

Interfaces de Comunicación

Ethernet	10/100 Mbps Protocols: IEEE 802.3/802.3u (Fast Ethernet) ISO 802-3/IEEE 802.3 (10BASE-T)
WiFI 2.4Ghz	Protocols: 802.11 b/g/n (802.11n hasta 150 Mbps) Rango de frecuencia: 2412 - 2484 MHz Poder de transmisión: 20 dBm
Bluetooth 2.4Ghz	Protocols: Bluetooth v4.2 Tecnología de bajo consumo Rango de frecuencia: 2402 - 2480 MHz Poder de transmisión: 5 dBm Alcance 100 Metros
LTE Cat M1/NB2	4G Bands B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B71, B85 2G Bands B2, B3, B5, B8 Rango de frecuencia: 23 dBm
GNSS	GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Rango de frecuencia: 1559.0 - 1610.0 MHz

support@dynamox.net
+55 48 3024 5858
www.dynamox.net